1550U Smonta ammortizzatori pneumatico

CE

Lo smonta ammortizzatori Beta 1550U permette di effettuare lo smontaggio e il ri montaggio degli ammortizzatori di autoveicoli, SUV e veicoli commerciali. Grazie al sistema universale di presa superiore, è possibile comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un'unica piastra adattabile superiore.

Caratteristiche:
• Potenza di spinta pari a 2 ton (10 bar), 1.6 ton (8 bar), 1.2 ton (6 bar)
• Corsa di compressione molla 335 mm
• Sistema universale di presa superiore che consente di comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un'unica piastra adattabile superiore
• Sistema di sicurezza attivo sulla molla che, attraverso il gancio di sicurezza e le 3 valvole di blocco, garantisce il suo corretto funzionamento, mantenendo tale posizione per tutta la durata dell'operazione di compressione (il sistema ferma la macchina nel caso di posizionamento errato della molla)
• Griglia di protezione "Full Body" per garantire la massima sicurezza e copertura della zona di lavoro
• Azionamento con leva di comando per una maggiore precisione e sensibilità durante la fase di compressione
• Altezza di lavoro sulla staffa posteriore alzata fino a 875 mm
• Fornita di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm

		art.
	015500010	1550U













