


**1922P3**
**Cricchetto reversibile a massa battente**

**Caratteristiche:**

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Avvitare e svitare con l'impiego di bussole macchina
- È vietato l'impiego di bussole a mano

Copie elevate senza contraccolpi sul polso

136 Nm

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Velocità libera       | 600 giri/min      |
| Coppia massima        | 136 Nm            |
| Capacità vite/dado    | Cl 8.8 M12 18 mm  |
| Capacità vite/dado    | Cl 12.9 M10 16 mm |
| Attacco aria          | 1/4" GAS          |
| Pressione di utilizzo | 6,2 bar           |
| Ø interno tubo aria   | 10 mm             |
| Consumo aria medio    | 113 l/min         |
| Peso                  | 1,5 kg            |

|  | Art.   | L<br>mm | R        | MI<br>" | Peso<br>kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|------------|
| 019220013                                                                         | 1922P3 | 292     | 1/4" GAS | 1/2     | 1,5        |



**Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web**

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

